

4.2.5.2.6 Instrukcje dla cystern przENOśNYch

Instrukcje dla cystern przENOśNYch określają wymagania dla cystern przENOśNYch używanych do przewozu poszczególnych materiałów. Instrukcje dla cystern przENOśNYch od T1 do T22 określają wymagania dotyczące minimalnego ciśnienia próbnego, minimalnej grubości ścianek (w mm, dla stali odniesienia) oraz urządzeń obniżających ciśnienie i otworów dolnych

T1 – T22		INSTRUKCJE DLA CYSTERN PRZENOŚNYCH			T1 – T22	
<i>Niniejsze instrukcje dla cystern przENOśNYch stosuje się do materiałów ciekłych i stałych klasy 1 oraz klas 3–9. Powinny być spełnione przepisy ogólne rozdziału 4.2.1 i wymagania rozdziału 6.7.2.</i>						
Instrukcje dla cystern przENOśNYch	Minimalne ciśnienie próbne (w barach)	Minimalna grubość ścianki zbiornika (w mm-stali odniesienia) (patrz 6.7.2.4)	Wymagania dotyczące urządzeń obniżających ciśnienie^a (patrz 6.7.2.8)	Wymagania dotyczące otworów dolnych^b (patrz 6.7.2.6)		
T1	1,5	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Patrz 6.7.2.6.2		
T2	1,5	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Patrz 6.7.2.6.3		
T3	2,65	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Patrz 6.7.2.6.2		
T4	2,65	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Patrz 6.7.2.6.3		
T5	2,65	Patrz 6.7.2.4.2	Patrz 6.7.2.8.3	Niedozwolone		
T6	4	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Patrz 6.7.2.6.2		
T7	4	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Patrz 6.7.2.6.3		
T8	4	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Niedozwolone		
T9	4	6 mm	Normalne	Niedozwolone		
T10	4	6 mm	Patrz 6.7.2.8.3	Niedozwolone		
T11	6	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Patrz 6.7.2.6.3		
T12	6	Patrz 6.7.2.4.2	Patrz 6.7.2.8.3	Patrz 6.7.2.6.3		
T13	6	6 mm	Normalne	Niedozwolone		
T14	6	6 mm	Patrz 6.7.2.8.3	Niedozwolone		
T15	10	Patrz 6.7.2.4.2	Normalne	Patrz 6.7.2.6.3		
T16	10	Patrz 6.7.2.4.2	Patrz 6.7.2.8.3	Patrz 6.7.2.6.3		
T17	10	6 mm	Normalne	Patrz 6.7.2.6.3		
T18	10	6 mm	Patrz 6.7.2.8.3	Patrz 6.7.2.6.3		
T19	10	6 mm	Patrz 6.7.2.8.3	Niedozwolone		
T20	10	8 mm	Patrz 6.7.2.8.3	Niedozwolone		
T21	10	10 mm	Normalne	Niedozwolone		
T22	10	10 mm	Patrz 6.7.2.8.3	Niedozwolone		

^a Jeżeli występuje wyraz „normalne” stosuje się wymagania podrozdziału 6.7.2.8, z wyjątkiem punktu 6.7.2.8.3

^b Jeżeli w tej kolumnie występuje wyraz „niedozwolone”, to otwory dolne nie są dopuszczalne, jeżeli materiał, który będzie przewożony, jest materiałem ciekłym (patrz 6.7.2.6.1). Jeżeli materiał, który będzie przewożony, jest materiałem stałym w temperaturach występujących w normalnych warunkach przewozu, to otwory dolne odpowiadające wymaganiom 6.7.2.6.2 są dopuszczalne.